

Kølet anhængertræk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L Kølebord Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L



Produktdata

Varenummer	4321032S
Varenavn	Kølet anhængertræk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L Kølebord Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L
Størrelse	1200 × 650 × 650 mm
Vægt	92,000 kg
Teknisk informasjon	220-240 V, 10A A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
Kjølemedie	R290
Mængde kølemiddel, g/kg	85

Beskrivelse

Grillivetolaatikoston Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L corksus på 650 mm, ligesom mahdollistaa grillilaitteiden sijoittamisen kalusteen paller.

Madalletussa Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L grillivetolaatikostossa på vetolaatikot neljel GN1 / 1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskoopppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä latenikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Grillivetolaatikoston kansitaso på hyvin fitpöeristetty, mikä estää grillilaitteiden lämmön pääsemästä coolmätilaan. Kølemiddelkeglen er velegnet til alu ved + 4 ° C ... + 10 °, termostatinacetat arvone eller + 1 ° C ... + 10 °. Rungon uretaanieriste på kauttaaltaan valettu, mikä pitää nein coolers ilman

laitteen sisällä tehokkaammin, coolmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Grillivetolaatikostossa på elektroninen ohjaus digitalisella pastpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät grillivetolaatikoston puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää konuikkoa likaantumasta. Laitteessa på automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Grillivetolaatikostossa på helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- lav cortex 650 mm
 - kapacitet 4xGN1 / 1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
 - kølemiddelkegle egnet til alta på + 4 ° C ... + 10 °, termostatinacetat arvone ollessa + 1 ° C ... + 10 °
 - sileä, eristetty neutraali taso
 - ylitseaukeavat teleskop piliukukiskot
 - elektronet ohjaus
 - irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
 - viemärointimahdollisuus vakiona
 - helposti vaihdettavat tiivisteet
 - ulosvedettävä cassetteimallinen køleskab
 - den digitale linje, der er egnet til formålet
 - valettu urethane rake
 - automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
 - rakenne ruostumatonta terästä
 - såsåg +20 ...- 45 mm
- TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
- kinninnikt virtajohdon kinninnitämiseksi
- LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
- GN astiat
 - sisäpohja vetolaatikkoon
 - vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille