Kaffemaskine Metos ComBi-line 2x20 NG



Produktdata

Varenummer	4170724
Varenavn	Kaffemaskine Metos ComBi-line 2x20 NG
Størrelse	1095 × 500(360) × 895 mm
Vægt	60,000 kg
Kapasitet	90 liter/timme
Teknisk informasjon	380-415 V, 16 A, 9,275 kW, 3NPE, 50/60 Hz KV: 19

Beskrivelse

Metos CB 2x20 NG bordmodel er en let håndterlig, hurtig og funktionel kaffemaskine med en filterenhed og to 20 liters beholdere.
Ved hjælp af det kan du brygge en hel beholder god filterkaffe i på et kvarter.
Mængden af ??klar kaffe kan vælges fra kaffemaskins touchdisplay i liter eller antal af kopper. Det tydelige display instruerer brugeren om, hvordan man bruger kaffemaskinen og doserer kaffepulver.
Kaffemaskinen er udstyret med en timer, der giver dig mulighed for at indstille kaffemaskinen til at starte på det ønskede tidspunkt. Kaffemaskins kapacitet er ca. 90 liter (ca. 720 kopper) kaffe i timen.
Kaffemaskinen starter ikke, hvis beholderen ikke er i den rigtige position, og filterholderen ikke er over beholderen. Brygningsprocessen kan følges fra kaffemaskine-displayet.
Displayet viser også det samlede og daglige forbrug af kaffe og kaffepulver.
Når kaffen brygges, signalerer kaffemaskinen både med lyd og visuelt på displayet.

Den elektrisk opvarmede beholder har et måleglas, der viser den resterende mængde kaffe.
Kaffemaskinen fungerer efter princippet om gennemstrømningsopvarmning, hvilket betyder, at der kun anvendes koldt og iltrigt vand til filtrering, der altid holdes ved den rigtige vandtemperatur.
En indikator, der indstilles i henhold til det aktuelle vandhårdhedsniveau, angiver kaffemaskins afkalkningsbehov.
Kaffemaskine og beholder er lavet i rustfrit stål med forreste dele i aluminium. Beholderne er placeret på begge sider af kaffemaskinen.
Den isolerede elektrisk opvarmede beholders forsyningskabel er tilsluttet et vandbeskyttet stik på kaffemaskinen.

- beholdere 20 l
- brygdekapacitet ca. 90 l / t (ca. 720 kopper)
- klar mængde kaffe kan vælges i liter eller antal af kopper
- lyd til brygget kaffe
- indikator for afkalkningsbehov
- filterholder grænsemåler
- sensorer på containere
- touchskærm
- bordmodel
- beholderen er placeret til venstre for kaffemaskinen
  LEVERING INKLUDERER:
  "- 2 elektrisk opvarmet kaffebeholder med et forseglet låg
  "- 2 filterenhed med en filterlåg
  "- 2 blanderør
- strømkabel til beholderen
  "- 2 drypbakker
  "- børste til rengøring af glasrøret
  "- måleglas
- mærkater til kaffe, te og varmt vand.
  VALGMULIGHEDER(bestilles separat):
  "- papirfilter 203/533 (500 stykker pr. pakke)
  "- tefiltre og påfyldningsrør
- ekstra beholdere.