Kaffemaskine Metos ComBi-line 1x5WL NG



Produktdata

Varenummer	4170740
Varenavn	Kaffemaskine Metos ComBi-line 1x5WL NG
Størrelse	505 × 470 × 700 mm
Vægt	25,000 kg
Kapasitet	30 liter/timme
Teknisk informasjon	220-240 V, 10 A, 3,125 kW, 1NPE, 50/60 Hz KV: 19

Beskrivelse

Metos CB 1x5W L NG bordmodel er en let håndterlig, hurtig og funktionel kaffemaskine med en filterenhed og en fem liters beholder.
Ved hjælp af det kan du brygge en hel beholder god filterkaffe i på et kvarter.
Mængden af ??klar kaffe kan vælges fra kaffemaskins touchdisplay i liter eller antal af kopper. Det tydelige display instruerer brugeren om, hvordan man bruger kaffemaskinen og doserer kaffepulver.
Kaffemaskinen er udstyret med en timer, der giver dig mulighed for at indstille kaffemaskinen til at starte på det ønskede tidspunkt. Kaffemaskins kapacitet er ca. 30 liter (ca. 240 kopper) kaffe i timen.
Kaffemaskinen starter ikke, hvis beholderen ikke er i den rigtige position, og filterholderen ikke er over beholderen. Brygningsprocessen kan følges fra kaffemaskine-displayet.
Displayet viser også det samlede og daglige forbrug af kaffe og kaffepulver.
Når kaffen brygges, signalerer kaffemaskinen både med lyd og visuelt på displayet.

Den elektrisk opvarmede beholder har et måleglas, der viser den resterende mængde kaffe.
Vandtemperaturen i varmtvandshanen til kaffemaskinen kan reguleres mellem 60 ° "C ... 97 ° C
Output er 33 liter varmt vand i timen med højst 2,6 liter dispenseret ad gangen. Den isolerede kedel har en kapacitet på 4,2 liter.
Hvis der ikke er brugt varmt vand i de sidste to timer, sænker den energibesparende funktion temperaturen på det varme vand til 60 ° C.
Kaffemaskinen fungerer efter princippet om gennemstrømningsopvarmning, hvilket betyder, at der kun anvendes koldt og iltrigt vand til filtrering, der altid holdes ved den rigtige vandtemperatur.
En indikator, der indstilles i henhold til det aktuelle vandhårdhedsniveau, angiver kaffemaskins afkalkningsbehov.
Kaffemaskine og beholder er lavet i rustfrit stål med forreste dele i aluminium. Beholderen er placeret til venstre for kaffemaskinen.
Den isolerede elektrisk opvarmede beholders forsyningskabel er tilsluttet et vandbeskyttet stik på kaffemaskinen.

- beholder 5 l
- brygdekapacitet ca. 30 l / t (ca. 240 kopper), varmt vand er 33 l / t
- klar mængde kaffe kan vælges i liter eller antal af kopper
- lyd til brygget kaffe
- indikator for afkalkningsbehov
- filterholder grænsemåler
- sensorer på containere
- touchskærm
- bordmodel
- beholderen er placeret til venstre for kaffemaskinen
  LEVERINGEN INKLUDERER:
  "- elektrisk opvarmet kaffebeholder med forseglet låg
  "- filterenhed med filterlåg
  "- blanderør
- strømkabel til beholderen
  "- drypgitter
  "- børste til rengøring af glasrøret
  "- måleglas
- mærkater til kaffe, te og varmt vand.
  VALGMULIGHEDER(bestilles separat):
  "- papirfilter 101/317 (500 stykker pr. pakke)
  "- tefiltre og påfyldningsrør
- ekstra beholdere.