

Kaffemaskine Metos ComBi-line 5W NG vægmodel



Produktdata

Varenummer	4170770
Varenavn	Kaffemaskine Metos ComBi-line 5W NG vægmodel
Størrelse	235 x 489 x 707 mm
Vægt	14,000 kg
Kapasitet	30 liter/timme
Teknisk information	230 V, 10 A, 5,4 kW, 1NPE, 50 Hz KV: 19

Beskrivelse

Metos CB 5W NG er en brugervenlig, hurtig og pålidelig vægmonteret kedelenhed. Den færdige drik opbevares i en beholder på en vogn med en volumen på ti liter. Ved at kombinere bryggeenheden med en elektrisk opvarmet eller isoleret beholder, og en vogn, opretter du et kaffeserveringssted, der perfekt imødekommer dine behov.

Mængden af brygning kan vælges som liter- eller kopvolumen fra enhedens brugervenlige touchskærm. Apparatets skærm indeholder instruktioner om brug og kaffepulver dosering.

Enheden har en timer, der kan bruges til at indstille enheden til at starte på et bestemt tidspunkt. Kapacitet er ca. 30 liter kaffe i timen (ca. 240 kopper). Enheden starter ikke, hvis beholderen ikke er på plads, og bryggereakslen ikke er i den rigtige position oven på beholderen. Du kan følge brygningsprocessen på skærmen.

Skærmen kan også vise forbruget af kaffe / kaffepulver i alt eller pr. dag. Når kaffen er klar, meddeles det på skærmen såvel som med et hørbart signal.



Vandtemperaturen i varmtvandsslangen i kroppen er justerbar fra 60 ° C til 97 ° C, fabriksindstilling til 90 ° C.

Kapaciteten er 33 liter varmt vand i timen, til servering 2,6 liter.

Mængden i den isolerede kedel er 4,2 liter. Den energibesparende funktion sænker varmtvandstemperaturen til 60 ° C, hvis der ikke er brugt varmt vand i løbet af de sidste to timer.

Enheden fungerer efter gennemstrømningsprincippet, på denne måde bruger enheden kun koldt og iltrigt vand i brygningen og holder vandet ved den rigtige temperatur gennem hele brygningen.

Afkalkningsbehovsdetektoren indstilles i henhold til vandets hårdhed. Den fortæller, hvornår det er tid til at afkalke enheden. Bryggeriets krop er lavet i rustfrit stål, forsiden i aluminium.

- varmtvandshane
- bryggekapacitet ca. 30 l / t (ca. 240 kopper / t), varmt vand 33 l / t
- bryggemængde vælges i liter- eller kopvolumen
- lydsignal til brygning
- afkalkningsdetektor
- filterarm grænsedetektor
- beholderdetektor
- touchskærm
- vægmodel
- EKSTRA TILBEHØR (bestilles separat):
- 5 l elektrisk opvarmet kaffebeholder med tætningslåg
- 5 l isoleret kaffebeholder med tætningslåg
- filterholder til 5 L beholdere
- blanderør til 5 L beholdere
- tefilter til 5 liter beholdere
- påfyldningsrør til 5 L beholdere
- vaskebørste til glaserør
- klistermærker: kaffe, te, varmt vand
- filterpapir 101/317 (500 stk.)